

FLEXI /

STYRSYSTEM FÖR EXCENTERPRESSAR

FLEXI är den senaste generationens styrsystem som uppfyller kraven enligt Maskindirektiven för drift med öppna verktyg. Systemet har i grundutförande stora möjligheter till utbyggnad med kundanpassade moduler.



FLEXI VERSION 1.1 GRUNDUTFÖRANDE INNEHÅLLER FÖLJANDE FUNKTIONER:

- Topplägesindikering
- Diodindikering för valt driftsätt samt alarm.
- Vred för aktivering av manöverspänning och start motor
- Nyckelomkopplare för val av driftsätt enkelslag, automat, fot eller tvåhand.
- Separat vred för val av möjliga inställning med eller utan motor.
- Återställningsfunktion
- Nyckelvred för val av drift med slutna verktyg
- Återställbar slagräknare
- Driftsräknare placerad i elskåpet.
- Uttag för fotpedal/Utgång för smörjsignal.
- Tomgångsvakt som stoppar pressen efter en max accepterad tomgångstid.



FLEXI är samlingsnamnet på vårt breda program av styrsystem för mekaniska pressar, valsmatarverk och kompletta presslinjer.

Gemensamt för de ingående styrsystemen i FLEXI programmet är enkelt handhavande och att de enkelt kan anpassas till alla fabrikat av mekaniska pressar och elektroniska valsmatarverk.

FLEXI Controls omfattar följande system:

FLEXI I

Styrsystem för pressar Kat. 1

FLEXI V

Styrsystem för pressar Kat. V

FLEXI V prog

PLC Styrsystem för pressar Kat. V

FLEXI feed

Styrsystem för valsmatarverk

FLEXI pressline

Styrsystem för presslinjer

FLEXI kan enkelt byggas ut med kundanpassade funktioner för styrning /kontroll av kringutrustning till pressen:

- Utbyggd nödstoppkrets
- Styrning av matningsutrustning.
- Ljusridåskydd
- Touch display
- Kundenpassade funktioner

